TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Às 09:57 horas do dia 24 de maio de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, designado pela portaria Portaria nº 1766 - CPL após analise da documentação do Pregão Eletrônico PE099/2012, referente ao processo 03008/2012-SS, ADJUDICA aos licitantes vencedores dos respectivos itens conforme detalhamento abaixo:

Item 0001

Descrição: Destilador de Água Automático, 5 Litros

Unidade: Unidade

Qtde: 2

Valor de Referência: R$ 2.200,0000

Menor Lance: R$ 1.050,0000

Adjudicado para:

MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 60.431.715/0001-20

Data: 17/04/2012 às 09:14h

Marca: MARTE/MB10-05

Fabricante: MARTE

Detalhamento: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN INDISPENSÁVEL EM TODOS OS LABORTAÓRIOS, PUREZA DA ÁGUA ABAIXO DE 5u SIEMENS. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. POLIDO INCLUSIVE TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D/ÁGUA,ATRAVÉS DE PRESSOSTATO.O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX.SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO ANTI-CORROSIVO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA PILOTO. DIMENSÕES (L X P X A): 320 X 265 X 560MM; CAPACIDADE DE 5 LITROS/HORA, CONSUMO DE 2500VA, TENSÃO DE 220V, CONSUMO DE ÁGUA APROXIMADA DE 80 LITROS/HORA. MB10-05 - MARCA MARTE

Item 0002

Descrição: Balança Analítica 0,0001g a 200g

Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 3.500,0000

Menor Lance: R$ 3.299,0000

Adjudicado para:

MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 60.431.715/0001-20

Data: 17/04/2012 às 09:20h

Marca: MARTE-SHIMADZU/AUY220

Fabricante: MARTE-SHIMADZU

Detalhamento: BALANÇA ANALÍTICA CAPACIDADE DE 220G, COM SENSIBILIDADE DE 0,1MG. PRATO COM 80 MM DE DIÂMETRO, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO EXTERNO. A BALANÇA É MONOLÍTICA COM UNIBLOC. POSSUI SAÍDA RS 232. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 5 A 40ºC. UNIDADES DE MASSA DISPONÍVEIS: G, MG, QUILATE, MON, LIBRA, OZ, TAEL DE HONG KONG, DWT, GN, M (MESGHAL), B (BAHT), T (TOLA), O (PARTE DE LIBRA). OS MODELOS AUY SÃO AS MAIS RECENTES BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADAS COM A TECNOLOGIA UNIBLOC. QUE PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT. A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O MICROCOMPUTADOR NOS APLICATIVOS DO WINDOWS®. SEM A NECESSIDADE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E SOFTWARES DE LABORATÓRIOS. FUNÇÕES: WINDOWS DIRECT FUNCIONA COM WINDOWS® 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O MICROCOMPUTADOR SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT, INTERFACE SERIAL RS232C E SOFTWARE PARA MEDIR GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. DIMENSÕES EXTERNAS (L x P x A): 220X330X310MM. PESO:7 Kg MARCA SHIMADZU MODELO AUY 220

Item 0006

Descrição: Estufa de Esterilização e Secagem

Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 2.700,0000

Menor Lance: R$ 2.050,0000

Adjudicado para:

MM Assistência Técnica Hospitalar EPP

CNPJ: 71.510.796/0001-70

Data: 17/04/2012 às 09:22h

Marca: Quimis

Fabricante: Quimis

Detalhamento: Conforme edital

Item 0010

Descrição: Phmetro de Bancada, até 500g, 110V, 500ml

Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 900,0000

Menor Lance: R$ 752,2400

Adjudicado para:

Pró-Análise Química e Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 00.398.022/0001-51

Data: 17/04/2012 às 09:14h

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Detalhamento: PHMETRO DE BANCADA pH 0,00 A 14,00 W3B pH/mV/ORP BEL COMPLETO: ELETRODO, TERMOCOMPENSADOR E SUPORTE PHmetro microprocessado de bancada, medições em pH e mV Compensação manual ou automática de temperatura sensor Pt100 em eletrodo em inox. Calibração automática com reconhecimento automático das soluções tampão (o equipamento soará alarme no caso da tentativa do uso das soluções inadequadas). Indicador gráfico do estado do eletrodo permite avaliar as condições operacionais do eletrodo. Grande display gráfico com retroilumição azul, de excelente visibilidade. Porta eletrodo articulado com giro de 180° e parada em qualquer posição. ESPECIFICAÇÕES: Faixa pH: 0.00 - 14.00 pH pH precisão: ± 0,01 pH Faixa mV: 0 - ± 1999 mV mV precisão: ± 2mV Calibração - Automática - reconhece tampão Faixa temperatura: 0° - 100°C Precisão temperatura: ± 1°C Compensação de temperatura: Manual / Automática Faixa de compensação temperatura: 0° - 95°C Conector do Eletrodo pH: BNC Universal Estado do Eletrodo: Indicação Gráfica Dimensões: 210 X 205 X 65 mm Peso: 1,9Kg 220V Acompanha: Eletrodo pH Eletrodo temperatura Fonte Alimentação Suporte Articulado Manual Garantia: 12 meses MODELO: W3B

Item 0011

Descrição: Termo-Higrômetro

Unidade: Unidade

Qtde: 2

Valor de Referência: R$ 100,0000

Menor Lance: R$ 100,0000

Adjudicado para:

CONCEITUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ: 12.349.852/0001-78

Data: 17/04/2012 às 09:14h

Marca: EQUITHERM

Fabricante: EQUITHERM

Detalhamento: TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE Termohigrômetro digital com medições de temperaturas interna e externa (ambientes) e umidade relatativa. CARACTERÍSTICAS: - Botão para zerar a memória; - Precisão: ± 0,1ºC; - Resolução: ± 0,1ºC. MEDIÇÕES: - Interna: temperaturas máxima e mínima de câmaras de refrigeração através de sonda (sensor com aproximadamente 3 metros de cabo), bem como umidade relativa. - Externa: medições simultâneas de temperatura e umidade relativa (ambiente). DISPLAY: display LCD de 2 linhas com temperatura e umidade. TEMPERATURA: permite leitura em ºC (Celsius) ou °ºF (Fahrenheit). FAIXA DE UMIDADE: faixa de umidade relativa: 25% a 98%. FAIXA DE TEMPERATURA: faixa de temperatura (dupla escala): - Interna: -10ºC a + 50ºC; - Externa: -50ºC a +70ºC. DIMENSÕES: 13,0 x 7,5 x 18 cm. ACOMPANHA O CONJUNTO: - 01 Termohigromêtro Mod. TH439; - 01 Pilha alcalina tipo AA 1.5 volts; - 01 Sensor de temperaturas com cabo de aproximadamente 3 metros; - 01 manual de instruções. APRESENTAÇÃO: unitária. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: TH439 Marca: "EQUITHERM"

Item 0016

Descrição: Condutivímetro de Bancada

Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 1.700,0000

Menor Lance: R$ 1.599,0000

Adjudicado para:

MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 60.431.715/0001-20

Data: 17/04/2012 às 09:14h

Marca: MARTE/MB11

Fabricante: MARTE

Detalhamento: CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO BANCADA MARCA MARTE MODELO MB 11: EXATIDÃO E SIMPLICIDADE EM UM APARELHO COMPLETO.TOTALMENTE MICROPROCESSADO ACEITA TRÊS TIPOS DE CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1; K=1 OU K=10. MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/cm), MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL(S/m), MEDE STD (SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS) COM FATOR PROGRAMÁVEL,SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO, DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO, VERIFICA DEFEITOS NA CÉLULA,NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS. MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO, INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL,MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL, GABINETE EM ABS,EVITANDO A CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL PARA CÉLULA E SENSOR DE TEMPERATURA.CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS: 0 A 20000 uS/cm (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA), RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10 PPM); 0,1(0 A 200uS/CM-0 A 100PPM); 1(0 A 2000uS/CM-0 A 1000PPM) E 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10.000PPM); 2¢ FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. - CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL: 0 A 20000 uS/m COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA, RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM);0,1(0 A 200uS/CM);1(0 A 2000uS/CM), EXATIDÃO: 2% FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. TEMPERATURA: DE 0 A 100ºC, COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC, ESTADIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA E INCERTEZA DE +/- 1%. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC. SAÍDA PARA COMPUTADOR TIPO RS232 INFORMANDO A LEITURA DA CONDUTIVIDADE DE DA TEMPERATURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CÉLULA DE VIDRO (K=1)PARA MEDIR CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 146,7 uS/cm. SUPORTE PARA CÉLULA E SENSOR DE TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO MB11 - MARCA MARTE

Item 0019

Descrição: Ventilador de Teto, 3 Pás, Ventilação e Exaustão, 1/6CV

Unidade: Unidade

Qtde: 7

Valor de Referência: R$ 250,0000

Menor Lance: R$ 75,0000

Adjudicado para:

Ouromaq Distribuidora Ltda

CNPJ: 38.675.583/0001-23

Data: 17/04/2012 às 09:42h

Marca: Ventisol

Fabricante: Ventisol

Detalhamento: Ventiladores - Teto Comercial Pás de Aço DESCRIÇÃO TÉCNICA Todo em aço tratado com pintura eletrostática Ideal para ambientes comerciais. CARACTERÍSTICA Potência: 1/6CV RPM: 420 Tensão: 127 ou 220 volts Diâmetro: 960mm Área de ventilação: 20m² Chave RV = Liga-desliga com reversão, modelo Teto Comercial

Item 0020

Descrição: Dinamizador Hahnemanniano

Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 7.000,0000

Menor Lance: R$ 7.100,0000

Adjudicado para:

MM Assistência Técnica Hospitalar EPP

CNPJ: 71.510.796/0001-70

Data: 17/04/2012 às 11:25h

Marca: Autic

Fabricante: Autic

Detalhamento: Conforme edital

Eventos dos Itens

Número: 0001

24/05/2012 09:57:06 - O item foi adjudicado.

Número: 0002

24/05/2012 09:57:08 - O item foi adjudicado.

Número: 0006

24/05/2012 09:57:10 - O item foi adjudicado.

Número: 0010

24/05/2012 09:57:14 - O item foi adjudicado.

Número: 0011

24/05/2012 09:57:16 - O item foi adjudicado.

Número: 0016

24/05/2012 09:57:11 - O item foi adjudicado.

Número: 0019

24/05/2012 09:57:13 - O item foi adjudicado.

Número: 0020

24/05/2012 09:57:04 - O item foi adjudicado.

Intenções de Recurso

Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.

Recurso e Contra Razão

Recurso

Não houveram recursos para nenhum item do pregão.

Contra Razão

Não houveram contra razões para nenhum item do pregão.

Silvio César de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Isabel Lorensato
Equipe de apoio

Juliana Pereira da Silva
Equipe de apoio